

EspaçoForro

Forros e Perfis



FORRO E-CLEAN

Esplane Espaços Planejados Ltda

Vendas: Estado de SP: +55 19 3785-9200 - Outros Estados: 0300-785-9200 - Campinas: +55 19 3303-7000

E-mail: contato@esplane.com.br

FORRO E-CLEAN

FORRO REMOVÍVEL DE GESSO COM PELÍCULA EM PVC LISA e TEXTURIZADA

Modulações Quadrada 625 x 625mm / Retangular 625 x 1250mm - Espessura 8mm

O forro removível de gesso E-CLEAN é revestido por uma película de PVC em sua face aparente, que pode ser lisa nas cores branca ou preta, bem como texturizada. A película de PVC aplicada ao forro tem função decorativa, além disso facilita a limpeza e manutenções. Sua face superior (face não aparente) é recoberta por uma membrana de alumínio, que tem as funções de refletir o calor e de proteger contra umidade. As placas ainda possuem bordas laterais retas com uma fita que as protege da umidade ambiente.

É ideal para aplicação em espaços que exigem elevado nível de higiene e limpeza, como hospitais, clínicas e consultórios, supermercados, cozinhas e restaurantes, escolas e comércio em geral.

O forro removível de gesso não pode ser aplicado em áreas externas, áreas sujeitas a umidade intensa, nem expostas ao sol e calor. Recomenda-se aplicar o forro de gesso sob lajes de concreto, ou sob coberturas com tratamento térmico.

Recomenda-se instalar as placas sobre sistema de suspensão de perfis clicados T24.

Devido o forro ser fabricado com a matéria-prima gesso, pode haver pó solto entre as placas e na embalagem, porém isso é uma característica inerente ao seu processo de fabricação. Sendo assim instruímos que seja feita a limpeza das placas durante o manuseio e instalação.



Garantia: 02 (dois) anos exclusivos para defeitos de fabricação das placas. A garantia será dada somente se o forro estiver instalado em CONDIÇÕES NORMAIS.

CONDIÇÕES ANORMAIS DE USO: exposição a vapores químicos, agentes corrosivos, vibrações, umidade proveniente de goteiras ou condensação em edifícios, temperaturas abaixo do ponto de congelamento, instalação do forro abaixo de telhas de amianto ou metálica com excesso de calor, excesso de sujeira e acúmulo de pó. Esta garantia ainda não cobre danos que possam ocorrer devido: fogo, água, acidentes e qualquer tipo de uso indevido. O sistema de suspensão e as placas de forro NÃO deverão servir de apoio para nenhum outro material (luminárias, caixas de som e outros) que deverão ser fixados a laje com TIRANTES PRÓPRIOS. Ressaltamos que a instalação das PLACAS DE GESSO COM PELÍCULA EM AMBAS AS MODULAÇÕES (625x625 e 625x1250mm) deverá ocorrer em estrutura composta apenas de LONGARINA (perfil principal 3125mm) e TRAVESSA (625mm) com ESPAÇAMENTO MÁXIMO entre os TIRANTES de 1000mm (1 metro). Antes da instalação o material deverá ser mantido em área limpa, seca e fechada, protegido de intempéries (chuva ou umidade excessiva).

Dados Técnicos

Redução Ruído	_____	NRC 0,15
Atenuação Acústica	_____	CAC 35
Resistência Umidade	_____	RH 95%
Reflexão Luz	_____	90%
Resistência ao Fogo	_____	Classe IIA (NBR 9442 e ASTM E662)